Split Versatile

Conforto que se sente com a tecnologia que não se vê

Carrier

turn to the experts™

conforto

modelos disponíveis com as funções refrigeração, aquecimento e desumidificação.

super-silencioso

controle remoto

disponível controle com e sem fio.

gold fin

disponíveis unidades condensadoras com revestimento anticorrosão, até 3 vezes mais resistentes em ambientes salinos.



filtragem

filtro com tela lavável e G3 (opcional).

3 ANOS de garantia no equipamento

O Split Versatile pode ser embutido em sancas de gesso, maleiros, armários, consoles, etc.
É só escolher aquilo que traz mais comodidade e conforto para você e beleza para o seu projeto.

- Sistema dutado do tipo split
- Ideal para locais onde o forro é rebaixado e situações em que a unidade interna não deve ficar aparente
- Opção heavy duty com maior pressão estática (8mmca) que os modelos standard (3mmca)
- Opções de condensadoras com descarga vertical e horizontal
- Garantia de 3 anos

Instalação produto split

Produto instalado

Vista superior

Vista lateral

Condensadora 38X
Compressores rotativo/ scroll
12.000 BTU/h
18.500 BTU/h
24.000 BTU/h
30.000 BTU/h
36.000 BTU/h

Condensadora 38H
Descarga horizontal
Compressor scroll
Aleta Gold Fin
48.000 BTU/h
60.000 BTU/h

Minicondensadora 38K
Descarga vertical
Compressor scroll
30.000 BTU/h

Condensadora 38C
Descarga vertical
Compressor scroll
36.000 BTU/h (F e Q/F)*
48.000 BTU/h (F)*
60.000 BTU/h (F)*



Condensadora 38C
Descarga vertical
Compressor scroll
48.000 BTU/h (Q/F)*
60.000 BTU/h (Q/F)*

Menor tamanho • Menos área de piso
Mais fácil de instalar

*F - Frio
Q/F - Quente/Frio

Opções de controle com e sem fio

com fio
- controle do modo de operação
- controle de temperatura e velocidade

sem fio
- comando remoto sem fio com LCD
- controle de modo de operação
- controle de temperatura e velocidade
- função timer 24 horas
- função dormir, que ajusta a temperatura no funcionamento noturno

Unidade Interna							Unidade Externa				Conjunto						
Refrigeração/Aquecimento	Standard	Heavy Duty	Vazão de Ar Nominal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Refrigeração	Refrigeração/Aquecimento	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Capacidade Nominal (BTU/h)	Alimentação elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)	Comprimento Máximo Tubulação (m) (A+B+C da ilustração da instalação do split)	Desnível Máximo Unidades (m) (D da ilustração da instalação do split)
42BQA012510	KC	HC	650	3	866x273x424	22	38XCC012515MC	–	710x545x310	34	12.000	220 - 1 - 60	1190	5,70	15	10	5
42BQA012510	KC	HC	650	3	866x273x424	22	–	38XQC012515MC	710x545x310	34	12.000	220 - 1 - 60	1230	5,70	15	10	5
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	38XCD018515MC	–	875x640x330	45	18.500	220 - 1 - 60	2020	9,12	20	20	10
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	–	38XQD018515MC	875x640x330	44	18.500	220 - 1 - 60	2080	9,40	20	20	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	38XCD024515MC	–	875x640x330	57	24.000	220 - 1 - 60	2489	11,61	25	30	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	–	38XQD024515MC	875x640x330	51	24.000	220 - 1 - 60	2585	12,10	25	20	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	38XCB030515MC	–	875x640x330	57	30.000	220 - 1 - 60	3110	14,81	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	–	38XQB030515MC	875x640x330	57	30.000	220 - 1 - 60	3160	15,31	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	38KCA030515MC	–	565x704x452	32	30.000	220 - 1 - 60	3290	14,92	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	–	38KQA030515MC	565x704x452	33	30.000	220 - 1 - 60	3266	14,86	25	30	10
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	38XCD036515MC	–	875x640x330	57	36.000	220 - 1 - 60	3900	18,70	25	30	15
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	–	38XQD036515MC	875x640x330	57	36.000	220 - 1 - 60	3990	18,90	25	30	15
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	38CCA036515MC	–	572x655x572	80	36.000	220 - 1 - 60	3920	18,20	25	30	15
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	–	38CQA036515MC	572x655x572	80	36.000	220 - 1 - 60	4020	18,80	25	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCC048535MC	–	572x870x572	62	48.000	220 - 3 - 60	4770	16,00	25	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38CQA048535MC	762x912x762	108	48.000	220 - 3 - 60	4870	13,80	25	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCC048235MC	–	572x870x572	62	48.000	380 - 3 - 60	4770	9,00	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38CQA048235MC	762x912x762	108	48.000	380 - 3 - 60	4870	9,20	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA048535MC	–	1185x995x499	107	48.000	220 - 3 - 60	4770	13,50	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38HQA048535MC	1185x995x499	107	48.000	220 - 3 - 60	4870	13,80	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA048235MC	–	1185x995x499	107	48.000	380 - 3 - 60	4770	9,00	15	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38HQA048235MC	1185x995x499	107	48.000	380 - 3 - 60	4870	9,20	15	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCD060535MC	–	572x870x572	71	60.000	220 - 3 - 60	5640	18,00	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38CQD060535MC	762x912x762	108	60.000	220 - 3 - 60	6120	17,40	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCD060235MC	–	572x870x572	71	60.000	380 - 3 - 60	5640	10,70	20	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38CQD060235MC	762x912x762	108	60.000	380 - 3 - 60	6120	11,10	20	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA060535MC	–	1185x995x499	107	60.000	220 - 3 - 60	5440	15,60	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38HQA060535MC	1185x995x499	107	60.000	220 - 3 - 60	6120	17,40	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA060235MC	–	1185x995x499	107	60.000	380 - 3 - 60	5440	10,30	15	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	–	38HQA060235MC	1185x995x499	107	60.000	380 - 3 - 60	6120	11,10	15	30	15

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

CC-C-VERSATILE-C-04.10

Carrier®
turn to the experts™

www.carrierdobrasil.com.br

4003.6707
Capitais e regiões metropolitanas

0800.887.6707
Demais cidades