

# KI/KE 36F KI/KE 48M

# KI/KE 48F

## Condicionador de ar



### Função Eco:

Propicia uma temperatura programada agradável, com uma redução do consumo de energia.

### Timer digital 24hs:

Liga e desliga o aparelho no tempo programado.

### Controle Remoto:

Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro.


### Display de temperatura digital:

Facilita a visualização da temperatura selecionada.

### Reinício Automático:

Caso haja queda de energia, o produto volta a operar na programação anterior.

**Função Auto:**  
você programa a temperatura preferida e o aparelho ajusta o ciclo e a velocidade de ventilação para atingir a temperatura programada




### Função Dry:

permite a retirada de umidade do ambiente.



### Função Swing:

distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais



### Função Lock:

permite o travamento de algumas funções pré-programadas, evitando que elas sejam alteradas.

**DIMENSÕES - Unidade Interna (mm)****KI36F****Produto embalado**

Altura: 317  
Largura: 955  
Profundidade: 955

**Produto desembalado**

Altura: 300  
Largura: 840  
Profundidade: 840

**KI48F/KI48M****Produto embalado**

Altura: 317  
Largura: 955  
Profundidade: 955

**Produto desembalado**

Altura: 300  
Largura: 840  
Profundidade: 840

**KIPAF (Painel)****Produto embalado**

Altura: 90  
Largura: 1035  
Profundidade: 1035

**Produto desembalado**

Altura: 55  
Largura: 950  
Profundidade: 950



Unidade interna



Unidade externa

**DIMENSÕES - Unidade Externa (mm)****KE36F****Produto embalado**

Altura: 1100  
Largura: 1120  
Profundidade: 440

**Produto desembalado**

Altura: 966  
Largura: 990  
Profundidade: 354

**KE48M****Produto embalado**

Altura: 1100  
Largura: 1120  
Profundidade: 440

**Produto desembalado**

Altura: 966  
Largura: 990  
Profundidade: 354

**KE48F****Produto embalado**

Altura: 1280  
Largura: 1080  
Profundidade: 440

**Produto desembalado**

Altura: 1245  
Largura: 940  
Profundidade: 360

**PESO - Unidade Interna (kg)****KI36F**

Líquido: 35  
Bruto: 42

**KI48F/KI48M**

Líquido: 35    Líquido: 35  
Bruto: 42    Bruto: 42

**KIPAF (Painel)**

Líquido: 6  
Bruto: 9

**PESO - Unidade Externa (kg)****KE36F**

Líquido: 97  
Bruto: 101

**KE48M**

Líquido: 90  
Bruto: 95

**KE48F**

Líquido: 96  
Bruto: 101

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

	Código EAN (unidade interna)	Código EAN (unidade externa)	Cód. Comercial (unidade interna)	Cód. Comercial (unidade externa)	Capacidade Nominal (BTUs)	Frequência (Hz)
KI/KE 36F	78965840 4497 3	78965840 4498 0	6036ICBA206	6036ECBA285	36.000	60
KI/KE 48M	78965840 4499 7	78965840 4500 0	6048ICBA206	6048ECBA285	48.000	60
KI/KE 48F	78965840 4501 7	78965840 4502 4	6049ICBA206	6049ECBA285	48.000	60
KIPAF (Painel)	78965840 4503 1	-	6000PCBA206	-	-	-

Fases unidade interna(*)	Fases unidade externa(*)	Potência (W)	Potencia do Compressor(W)	Tensão unidade interna(V)	Tensão unidade externa(V)	Recirculação de ar(m3/h)	Cor disponível
220V/1F/60Hz	220V/1F/60Hz	4212	3850	220V	220V	1620	branco
220V/1F/60Hz	220V/1F/60Hz	5180	4550	220V	220V(monofásica)	1620	branco
220V/1F/60Hz	220V/3F/60Hz	5180	4400	220V	220V(trifásica)	1620	branco
-	-	-	-	-	-	-	branco

A Electrolux do Brasil S.A. reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)