Springer
Sempre com você

Capitais: **4003 6707**
Demais localidades: **0800 887 6707**

www.springer.com.br

CC-S-MINIMAXI - B - 05.09

Modelo	Capacidade (Btu/h)	Operação	Classificação Inmetro	Selo Procel	COP (Coeficiente de Eficiência de Energia)	Tensão (V)	Consumo (W)	Desumidificação (1/h)	Corrente (A)	Vazão de ar (m³/h)	Disjuntor (A)	Peso sem embalagem (Kg)	Peso com embalagem (Kg)	Dimensões do produto (cm) LxAxP	Dimensões da embalagem (cm) LxAxP	Código EAN
MCC128BB	12.000	F	B	Não	2,78	127	1.265	1,8	10,3	460	20	34	37	56x37,5x65	62,5x47x72,5	7898054799673
MCC128RB	12.000	F	B	Não	2,78	127	1.265	1,8	10,3	460	20	34	37	56x37,5x65	62,5x47x72,5	7898054799741
MCC125BB	12.000	F	A	Sim	3,02	220	1.165	1,8	5,6	460	15	34	37	56x37,5x65	62,5x47x72,5	7898054799680
MCC125RB	12.000	F	A	Sim	3,02	220	1.165	1,8	5,6	460	15	34	37	56x37,5x65	62,5x47x72,5	7898054799758
MQC125BB	12.000	Q/F	B	Não	2,81	220	1.250	1,8	5,8	460	15	35	38	56x37,5x65	62,5x47x72,5	7898054799697
MQC125RB	12.000	Q/F	B	Não	2,81	220	1.250	1,8	5,8	460	15	35	38	56x37,5x65	62,5x47x72,5	7898054799765
MCA175BB	17.500	F	B	Não	2,70	220	1.900	2,5	9,2	600	15	37	40	56x37,5x65	62,5x47x72,5	7898054800164

Informações adicionais

- Compressor: Rotativo
- Exaustão: Sim
- Velocidades: 3 - baixa, média e alta

F - Frio
Q/F - Quente/Frio

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ar condicionado

Minimaxi

Ar condicionado

Minimaxi

*Modelos Mecânico e Eletrônico 12.000 e 17.500 Btu/h**

Modelo Eletrônico

O PEQUENO MAIS NOTÁVEL QUE VOCÊ JÁ VIU



Menor tamanho do mercado

Baixíssimo nível de ruído

Selo Procel "A" no Inmetro**

Renovação de ar

Garantia de 1 ano***

*17.500 Btu/h - somente modelo mecânico e frio

**12.000 Btu/h - F - 220V

*** Contra defeitos de fabricação e de material. Para mais informações, consulte o manual do usuário.

Características do Produto

- Capacidades 12.000 e 17.500 Btu/h*
- Modelos F e Q/F 127/220 V
- Modelos mecânico e eletrônico
- Sistema de Desumidificação: melhora o conforto no ambiente
- 3 velocidades de ventilação (baixa, média e alta)
- Gabinete deslizante
- Compressor rotativo: garantia de economia de energia, eficiência e operação silenciosa

Modelos Eletrônicos

- Display eletrônico com temperatura
- Controle remoto com as seguintes funções:
  - **Timer**: determina o tempo de funcionamento do produto
  - **Funções turbo**: refrigera ou aquece o ambiente mais rapidamente
  - **Sleep**: programa para desligamento automático do produto
  - **Auto**: ajuste automático de temperatura

Dicas de instalação

1. Toda instalação deve ter 1cm de inclinação do produto.
2. O lugar em que o produto será instalado deve ser livre de pilares, vigas, canalização de águas e eletrodutos.
3. A altura ideal é de 1,5m acima do nível do chão. Caso não seja possível, o mínimo recomendado é de 50cm. Quanto mais alto melhor!
4. Não obstrua as venezianas laterais e superior.
5. Para instalação em janelas, siga as instruções do manual do proprietário, pois essa aplicação pode provocar vibrações e ruídos.
6. Monte um caixilho de madeira com as medidas internas de 58 x 38,5 x 17 cm (LxAxP*) - opcional.

*Profundidade (P) pode variar conforme a espessura da parede.