

Springer
Sempre com você



Capitais: **4003 6707**
Demais localidades: **0800 887 6707**
www.springer.com.br

CC-S-SILENTIA - B - 05.09

Modelo	Capacidade (Btu/h)	Operação	Classificação Inmetro	Selo Procel	COP (Coeficiente de Eficiência de Energia)	Tensão (V)	Consumo (W)	Desumidificação (l/h)	Corrente (A)	Vazão de ar (m³/h)	Disjuntor (A)	Peso sem embalagem (Kg)	Peso com embalagem (Kg)	Dimensões do produto (cm) LxAxP	Dimensões da embalagem (cm) LxAxP	Código EAN
ZCA195BB	19.000	F	A	Sim	2,87	220	1.943	2,55	9,4	850	15	52	56	66x43x76	72,5x51x82	7898054799987
ZCA195RB	19.000	F	A	Sim	2,87	220	1.943	2,55	9,4	850	15	52	56	66x43x76	72,5x51x82	7898054799994
ZQA195BB	19.000	Q/F	B	Não	2,70	220	2.060	2,55	9,7	850	15	53	57	66x43x76	72,5x51x82	7898054800003
ZQA195RB	19.000	Q/F	B	Não	2,70	220	2.060	2,55	9,7	850	15	53	57	66x43x76	72,5x51x82	7898054800010
ZCA215BB	21.000	F	A	Sim	2,82	220	2.180	2,80	10,2	940	15	57	61	66x43x76	72,5x51x82	7898054799055
ZCA215RB	21.000	F	A	Sim	2,82	220	2.180	2,80	10,2	940	15	57	61	66x43x76	72,5x51x82	7898054799062
ZQA215BB	21.000	Q/F	B	Não	2,72	220	2.260	2,80	10,5	940	15	58	62	66x43x76	72,5x51x82	7898054799079
ZQA215RB	21.000	Q/F	B	Não	2,72	220	2.260	2,80	10,5	940	15	58	62	66x43x76	72,5x51x82	7898054799086
ZCA305BB	30.000	F	B	Não	2,79	220	3.150	3,80	14,8	1.000	20	64	68	66x43x76	72,5x51x82	7898054799093
ZCA305RB	30.000	F	B	Não	2,79	220	3.150	3,80	14,8	1.000	20	64	68	66x43x76	72,5x51x82	7898054799109
ZQA305BB	30.000	Q/F	B	Não	2,79	220	3.150	3,80	14,8	1.000	20	65	69	66x43x76	72,5x51x82	7898054799116
ZQA305RB	30.000	Q/F	B	Não	2,79	220	3.150	3,80	14,8	1.000	20	65	69	66x43x76	72,5x51x82	7898054799123

Informações adicionais

- Compressor: Rotativo
- Exaustão: Sim
- Velocidades: 3 - baixa, média e alta

F - Frio
Q/F - Quente/Frio

Springer
você merece
essa conquista



A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ar condicionado
Silentia

Ar condicionado Silentia

Modelos Mecânico e Eletrônico 19.000, 21.000 e 30.000 Btu/h



Modelo Eletrônico

MAIS SILÊNCIO. MAIS ECONOMIA. MAIS EFICIÊNCIA.



Baixíssimo nível de ruído



Selo Procel "A" no Inmetro*



Baixo consumo de energia



Renovação de ar



Garantia de 1 ano**

*19.000 e 21.000 Btu/h - F

** Contra defeitos de fabricação e de material. Para mais informações, consulte o manual do usuário.

Características do Produto

- Capacidades 19.000, 21.000 e 30.000 Btu/h
- Modelos mecânico e eletrônico
- Modelos F e Q/F: 220 V
- 3 velocidades de ventilação (baixa, média e alta)
- Gabinete deslizante
- Capacidade 30.000 Btu/h com menor consumo de energia do mercado
- Compressor rotativo: garantia de economia de energia, eficiência e operação silenciosa

Modelos Eletrônicos

- Display eletrônico com temperatura
- **Função Energy Saver:** reduz o consumo de energia do aparelho
- **Função Filter Check:** alerta quando o filtro necessita de limpeza
- Controle remoto com as seguintes funções:
 - **Timer:** determina o tempo de funcionamento do produto
 - **Funções turbo:** refrigera ou aquece o ambiente mais rapidamente
 - **Sleep:** programa para desligamento automático do produto
 - **Auto:** ajuste automático de temperatura



Dicas de instalação

- 1 Toda instalação deve ter 1cm de inclinação do produto.
- 2 O lugar em que o produto será instalado deve ser livre de pilares, vigas, canalização de águas e eletrodutos.
- 3 A altura ideal é de 1,5m acima do nível do chão. Caso não seja possível, o mínimo recomendado é de 50cm. Quanto mais alto melhor!
- 4 Não obstrua as venezianas laterais e superior.
- 5 Para instalação em janelas, siga as instruções do manual do proprietário, pois essa aplicação pode provocar vibrações e ruídos.
- 6 Monte um caixilho de madeira com as medidas internas de 67 x 44 x 28 cm (LxAxP*) - opcional.
*Profundidade (P) pode variar conforme a espessura da parede.

